



บริษัท ชินไทย อินดัสเตรียล จำกัด
HSIN-THAI INDUSTRIAL CO., LTD

PRECISION CNC LATHE CNC30

MACHINE SPECIFICATION



CNC30

Technical Parameters

DESCRIPTION 参数名称	UNIT 单位	SPECIFICATION 规格
MODEL 机型	-	CNC30
CONTROLLER SYSTEM 控制系统	-	SYNTEC 22TA
SWING OVER SADDLE 最大回转直径	mm	Ø 240
MAX.TURNING DIAMETER 最大加工直径	mm	Ø 100
MAX.TURNING LENGTH 最大加工长度	mm	100
MAX.BAR CAPACITY 棒材最大加工直径	mm	Ø30
SPINDLE SPEED 主轴最快高转速	RPM	6000
X-AXIS TRAVEL X 轴行程	mm	260
Z-AXIS TRAVEL Z 轴行程	mm	200
X,Z AXIS RAPID FEED RATE X,Z 轴快移动速度	m/min	18/18
SPINDLE MOTOR 主轴电机功率	KW	3.7
MACHINE DIMENSION (LxWxH) 占地面积 (长x宽x高)	mm	1310x1200x1530
MACHINE WEIGHT 机器重量	kg	1300

CNC30

Standard Equipment

DESCRIPTION 项目	BRAND 牌子	ORIGIN 产地
CONTROLLER SYSTEM 数控系统	SYNTEC 新代	TAIWAN 台湾
SPINDLE SERVO MOTOR 主轴伺服电机	SYNTEC 新代	TAIWAN 台湾
X,Z SERVO MOTOR 驱动电机	SYNTEC 新代	TAIWAN 台湾
BALLSCREW 滚珠螺杆	THK	JAPAN 日本
Precision Guide Rail 精密滚柱线轨	THK	JAPAN 日本
BEARING 轴承	NSK/NACHI	JAPAN 日本
PNEUMATIC SYSTEM 夹紧气缸	AIRTAC 亚德客	CHINA 中国