



บริษัท ชินไทย อินดัสเทรียล จำกัด
HSIN-THAI INDUSTRIAL CO., LTD

MILLING MACHINE HHT SERIES

MACHINE SPECIFICATION



1715 หมู่4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
TEL : 02-755-6338-9 Mobile : 086-518-6098

HHT series

Technical Parameters

DESCRIPTION 参数名称	UNIT 单位	SPECIFICATION 规格	
MODEL 机型	-	HHT-3TA	HHT-5TA
TABLE SIZE (X, Y) 工作台尺寸 (X, Y)	mm	1270x254	1470x320
TABLE MAX. LOAD 工作台最大载重量	Kg	300	300
X-AXIS TRAVEL X 轴行程	mm	720	Prime value 700 (maximum 910)
Y-AXIS TRAVEL Y 轴行程	mm	350	410
Z-AXIS TRAVEL Z 轴行程	mm	350	400
SPINDLE NOSE TO TABLE DISTANCE 主轴鼻端至工作台面距离	mm	75-405	108-515
OVER ARM TRAVEL 伸出臂行程	mm	380	350
QUILL FEED 主轴升降行程	mm	127	127
QUILL FEED SPEED 主轴自动进给速度	mm/rev	0.04/0.08/0.15	0.04/0.08/0.15
SPINDLE SPEED 主轴速度	RPM	16 steps 80-5440 rpm	16 steps 80-5440 rpm
SPINDLE TAPER 主轴锥度	-	NT 30	NT 40
SPINDLE MOTOR 主轴马力	HP	3	5
HEAD TILT 铣头倾斜角度	-	Back-forth/ right-left 45°	Back-forth/ right-left 45°
GUIDING TRACK, X.Y.Z 导轨形状 X.Y.Z	-	▲.■.■	▲.■.■
MACHINE DIMENSION (LxWxH) 佔地麵積 (長x寬x高)	mm	1750x1700x2100	2050x1700x2250
MACHINE WEIGHT 机器重量	kg	1200	1500

HHT series

Standard Accessories

AXIS X/Y (D.R.O)	AXIS X POWER FEED
6" VISE	CLAMPING KIT SET (58 Pcs)
WORKING LAMP	COLLET SET
TOOL BOX	FRONT AND END RUBBER

